



## Husqvarna SAE 30 négyütemű motorolaj

A Husqvarna SAE 30 négyütemű motorolaj kiváló minőségű ásványolaj alapú egyfokozatú motorolaj, amely kifejezetten a léghűtéses és vízhűtéses négyütemű kertészeti és tájvédelmi berendezésekhez került kifejlesztésre. Kiváló választás fűnyírókhoz, kisebb traktorokhoz, motoros kapákhoz és egyéb motoros berendezésekhez.

A Husqvarna SAE 30 négyütemű motorolaj egy jó választás valamennyi API SI/CF és JASO MA szabványokat igénylő SAE 30 olajjal működő berendezéshez.

| JELLEMZŐK                                    | TIPIKUS ÉRTÉK | VISZGÁLATI MÓDSZER |
|--|---------------|--------------------|
| SAE fokozat                                  | 30            |                    |
| Sűrűség [kg/dm <sup>3</sup> ]                | 0,89          | ASTM D4052         |
| Kinematikai viszkozitás [mm <sup>2</sup> /s] |               | ASTM D445          |
| 100°C-on                                     | 10,2          |                    |
| 40°C-on                                      | 87            |                    |
| Viszkozitási index                           | 98            | ASTM D2270         |
| Lobbanáspont [°C]                            | 244           | ASTM D92           |
| Dermedéspont [°C]                            | -37           | ASTM D5950         |
| Párolgási veszteség [wt%]                    | 7,1           | ASTM D5800         |
| TBN [mgKOH/g]                                | 6,3           | ASTM D2896         |
| Szulfatált hamu [wt%]                        | 0,77          | ASTM D874          |
| Szavatossági idő [év]                        | 3             |                    |

| CIKKSZÁM  | MEGNEVEZÉS                  |
|-----------|-----------------------------|
| 577419201 | 4T motorolaj<br>SAE 30 0,6L |
| 577419701 | 4T motorolaj<br>SAE 30 1,4L |

A termék biztonsági adatlapja elérhető a [Husqvarna.com](http://Husqvarna.com) weboldalon.