



Husqvarna®



Husqvarna 10W-40 négyütemű motorolaj

A Husqvarna 10W-40 négyütemű motorolaj kiváló minőségű félszintetikus motorolaj. Kifejezetten a léghűtéses és vízhűtéses négyütemű kerti gépekhez került kifejlesztésre, mint pl. a négyütemű fűnyírókhoz, kisebb traktorokhoz, motoros kapákhöz.

A Husqvarna 10W-40 négyütemű motorolaj hideg és meleg időben egyaránt jól használható és alacsony hőmérsékleten könnyű indítást biztosít. Testreszabott adalékanyagokkal kombinálva jó védelmet nyújt kopással, oxidációval és lerakódásokkal szemben.

A Husqvarna 10W-40 négyütemű motorolaj egy jó választás valamennyi API SI/CF és JASO MA szabványokat igénylő motoros berendezéshez.

JELLEMZŐK	TIPIKUS ÉRTÉK	VISZGÁLATI MÓDSZER
SAE fokozat	10W-40	
Sűrűség [kg/dm ³]	0,87	ASTM D4052
Kinematikai viszkozitás [mm ² /s]		ASTM D445
100°C-on	13,8	
40°C-on	92	
Viszkozitási index	153	ASTM D2270
Hidegindító szimulátor (CCS) @-25°C [mPa.s]	5300	ASTM D5293
Mini rotációs viszkoziméter (MRV) @-30°C [mPa.s]	28000	ASTM D4684
Lobbanáspont [°C]	226	ASTM D92
Dermedéspont [°C]	-44	ASTM D5950
Párolgási veszteség [wt%]	11,4	ASTM D5800
TBN [mgKOH/g]	6,3	ASTM D2896
Szulfatált hamu [wt%]	0,77	ASTM D874
Szavatossági idő [év]	3	

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
531009271	4T motorolaj 10W-40 0,08L
577419704	4T motorolaj 10W-40 1L
577419702	4T motorolaj 10W-40 1,4L

A termék biztonsági adatlapja elérhető a Husqvarna.com weboldalon.