



Husqvarna 5W-30 négyütemű motorolaj

A Husqvarna 5W-30 négyütemű motorolaj kiváló minőségű motorolaj alacsony hőmérsékleten történő felhasználásra. A motorolaj kiválóan alkalmas a Husqvarna hómárókhoz. Ugyancsak alkalmas léghűtéses és vízhűtéses négyütemű fűnyírókhoz, kisebb traktorokhoz, motoros kapákhoz, valamint más gyártók gépeihez az előírásoknak megfelelően.

A kiváló hideghőmérsékleti tulajdonságainak köszönhetően, a motorolaj még hideg téli időben is megtartja kedvező viszkozitását, és biztosítja a gépek optimális kenését közvetlenül a hidegben történő beindítástól kezdve. Védi a motort a kopástól és végig tisztán tartja az olajcserék közötti időtartam alatt is.

A Husqvarna 5W-30 négyütemű motorolaj kifejezetten az API SN és ILSAC GF-5 szabványokat igénylő motorok védelmére került kifejlesztésre.

JELLEMZŐK	TIPIKUS ÉRTÉK	VISZGÁLATI MÓDSZER
SAE fokozat	5W-30	
Sűrűség [kg/dm ³]	0,85	ASTM D4052
Kinematikai viszkozitás [mm ² /s]		ASTM D445
100°C-on	11,4	
40°C-on	6,3	
Viszkozitási index	177	ASTM D2270
Hidegindító szimulátor (CCS) @-30°C [mPa.s]	2900	ASTM D5293
Mini rotációs viszkoziméter (MRV) @-35°C [mPa.s]	10200	ASTM D4684
Lobbanáspont [°C]	233	ASTM D92
Dermedéspont [°C]	-43	ASTM D5950
Párolgási veszteség [wt%]	12,3	ASTM D5800
TBN [mgKOH/g]	8,5	ASTM D2896
TAN [mgKOH/g]	2,4	ASTM D664
Szulfatált hamu [wt%]	0,82	ASTM D874
Szavatossági idő [év]	3	

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
597686801	4T motorolaj 5W-30 1L

A termék biztonsági adatlapja elérhető a Husqvarna.com weboldalon.