



Husqvarna LS+

A Husqvarna félszintetikus LS+ (alacsony füstölésű) kétütemű motorolaj nagyon kevés kipufogó füstöt termel és kiváló minőségű kenést biztosít nagy igénybevételű motoroknál és egyéb alkatrészeknél, például a hajtókar csapágynál.

A Husqvarna LS+ csökkenti a súrlódást, amely alacsonyabb motorhőmérsékletet eredményez, mely növeli a motor élettartamát. A Husqvarna LS+ motorolajban használt adalékanyag kiváló védelmet nyújt a sovány keverék és a kokszosodás okozta henger bemarkódások ellen.

A tiszta kipufogógáz különösen fontos, a városi környezetben gyakran használt berendezéseknél.

HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

Senki sem ismeri jobban a kétütemű motorjainkat, mint mi. A Husqvarna kétütemű motorolajokat és kétütemű üzemanyagokat teszteltük és optimalizáltuk, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak a berendezéseinkkel. Kétütemű motorolajaink ezért **VEF (ellenőrzött minőség)** címkével vannak ellátva.

JELLEMZŐK	TIPIKUS ÉRTÉK	VISZGÁLATI MÓDSZER	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
Megjelenés	Sötétkék, üledékektől és egyéb szennyeződésektől mentes	Szemrevételezés	578180302	2T motorolaj LS+ 0,1L
Sűrűség 20°C-on [kg/dm³]	0,866	ISO 12185	584136501	2T motorolaj LS+ 0,4L
Lobbanáspont [°C]	>70	ASTM D93		Japán & Korea
Dermedéspont [°C]	-39	ISO 3016	578037002	2T motorolaj LS+ 1L adagoló
Kinematikai viszkozitás [mm²/s]		ISO 3104	578037102	2T motorolaj LS+ 4L
100°C-on	8,9		578180002	2T motorolaj LS+ 10L
40°C-on	53,9		578180402	2T motorolaj LS+ 208L
Szavatossági idő [év]	3			

LS+ motorolajok az ISO L-EGD és a JASO FD szabványok teljesítményszintjét meghaladják.

A termék biztonsági adatlapja elérhető a Husqvarna.com weboldalon.