



## Husqvarna XP szintetikus motorolaj

A Husqvarna teljesen szintetikus, biológiailag lebomló és alacsony füstölésű XP szintetikus motorolaj nagy igénybevételre, magas motorfordulatszámra és nehéz munkakörülményekhez készült.

A Husqvarna XP szintetikus motorolaj egy teljesen új, hamumentes kopáscsökkentő adalékkal került kifejlesztésre, amely rendkívül jó kenést, kevés füstöt és tisztább motort eredményez. Vékonyabb bevonatot képez a hengerben és a forgattyúházban, mint a hasonló más gyártmányú olajok.

A Husqvarna XP szintetikus motorolaj kiváló választás valamennyi kétütemű Husqvarna berendezéshez.

**HUSQVARNA VEF**  
VERIFIED ENGINE FORMULA

Senki sem ismeri jobban a kétütemű motorjainkat, mint mi. A Husqvarna kétütemű motorolajokat és kétütemű üzemanyagokat teszteltük és optimalizáltuk, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak a berendezéseinkkel. Kétütemű motorolajaink ezért **VEF (ellenőrzött minőség)** címkével vannak ellátva.

JELLEMZŐK	TIPIKUS ÉRTÉK	VISZGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés	Tiszta, kék, üledékektől és egyéb szennyeződésektől mentes	Szemrevételezés
Sűrűség 20°C-on [kg/dm <sup>3</sup> ]	0,895	ISO 12185
Lobbanáspont [°C]	94	ISO 2719
Dermedéspont [°C]	-42	ISO 3016
TAN (Összsavszám) [mgKOH/g]	0,5	ISO 6619
TBN (Teljes bázisszám) [mgKOH/g]	2,5	ISO 3771
Kinematikai viszkozitás [mm <sup>2</sup> /s]		
100°C-on	7,8	
40°C-on	39	
Dinamikai viszkozitás - 25°C-on [mPa.S]	2225	NFT 60152
Szulfatált hamu – Tömegfrakció [18%]	0,1	ISO 3987
Biológiai lebonthatóság [18%]	64	OECD 3018
Szavatossági idő [év]	2	

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
578180303	2T motorolaj XP szintetikus 0,1L
578037003	2T motorolaj XP szintetikus 1L adagoló
578037103	2T motorolaj XP szintetikus 4 L
578180003	2T motorolaj XP szintetikus 10L
578180403	2T motorolaj XP szintetikus 208L

Az XP szintetikus motorolaj az ISO L-EGD és a JASO FD szabványok teljesítményszintjét meghaladja.

A termék biztonsági adatlapja elérhető a [Husqvarna.com](http://Husqvarna.com) weboldalon.